


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



NR:

2020 / 11

(dotyczy również wyrobów logowanych)

01. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Właz kanałowy LK600 z żeliwa szarego klasa D400 korpus H80, H115, H150 wentylowany

02. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Właz kanałowy LK600 D400 H80, H115, H150 wentylowany

03. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Włazy kanałowe przeznaczone są do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

04. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu

Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna
Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz

05. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony

06. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

1

07. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN – EN 124-2:2015-7 „Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny Dział Certyfikacji, nr akredytacji: AC – 030

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 030-UWB-07/20

7b. Krajowa ocena techniczna: ---

08. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Żeliwo szare zgodne z PN-EN 1561	
Reakcja na ogień	A1	
Nośność, jako:		
- powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
- nośność / zdolność przenoszenia obciążenia	400 kN	
- trwałe odkształcenie	$\leq 0,2 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie pokrywy w korpusie:		
- masa na jednostkę powierzchni	186 kg/m ²	
Bezpieczeństwo dzieci	Wystarczająca masa pokrywy 53 kg	
Odporność na poślizg	Wzór wypukły	
Trwałość nośności	Spełnia wymagania	
Trwałość zabezpieczeń	Spełnia wymagania	
Trwałość odporności na poślizg	Spełnia wymagania	

09. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Lisie Kąty, dn. 30.07.2021

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY
KIEROWNIK OCZYSZCZALNI I MAGAZYNU
WYROBÓW LOGOWANYCH

(imię i nazwisko oraz słowo wstawi)