


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH		
NR:	2020 / 13 (dotyczy również wyrobów logowanych)	
01.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego Właz kanałowy LK600 z żeliwa szarego klasa D 400 korpus H80, H115, H150 wentylowany z zamknięciem	
02.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego Właz kanałowy LK600 D400 H80, H115, H150 wentylowany z zamknięciem	
03.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Włazy kanałowe przeznaczone są do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych	
04.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz	
05.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony ----	
06.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1	
07.	Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska Norma wyrobu: PN – EN 124-2:2015-7 „Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa” Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny Dział Certyfikacji, nr akredytacji: AC – 030 Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 030-UWB-07/20 7b. Krajowa ocena techniczna: ---	
08.	Deklarowane właściwości użytkowe	
	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
	Materiał	Żeliwo szare zgodne z PN-EN 1561
	Reakcja na ogień	A1
	Nośność, jako:	
	- powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$
	- nośność / zdolność przenoszenia obciążenia	400 kN
	- trwałe odkształcenie	$\leq 0,2 \text{ mm}$
	Zabezpieczenie pokrywy w korpusie:	
	- za pomocą wyposażenia zabezpieczającego	Spełnia wymagania
	Bezpieczeństwo dzieci	Pokrywa z zamknięciem
	Odporność na poślizg	Wzór wypukły
	Trwałość nośności	Spełnia wymagania
	Trwałość zabezpieczeń	Spełnia wymagania
	Trwałość odporności na poślizg	Spełnia wymagania
09.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.	

W imieniu producenta podpisał(-a):

Lisie Kąty, dn. 30.07.2021

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY
KIEROWNIK OCZYSZCZALNI I MAGAZYNU
WYROBÓW GOTOWYCH

(Signature)
Marek Krawiec