


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH			
NR:	2021 / 16 (dotyczy również wyrobów logowanych)		
01.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego		
	Właz kanałowy LK600 z żeliwa szarego klasa D 400 samopoziomujący korpus H165 przystosowany do montażu z pierścieniem Ø 675 mm		
02.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego		
	Właz kanałowy LK600 D400 samopoziomujący H165 do montażu z pierścieniem Ø 675 mm		
03.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania		
	Włazy kanałowe przeznaczone są do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych		
04.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu		
	Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz		
05.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony		
	----		
06.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych		
	1		
07.	Krajowa specyfikacja techniczna:		
	7a. Polska Norma wyrobu: PN – EN 124-2:2015-7 „Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa” Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny Dział Certyfikacji, nr akredytacji: AC – 030 Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 030-UWB-07/20		
	7b. Krajowa ocena techniczna: ---		
08.	Deklarowane właściwości użytkowe		
	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
	Materiał	Żeliwo szare zgodnie z PN-EN 1561	
	Reakcja na ogień	A1	
	Nośność, jako:		
	- powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
	- nośność / zdolność przenoszenia obciążenia	400 kN	
	- trwale odkształcenie	$\leq 0,2 \text{ mm}$	
	Zabezpieczenie pokrywy w korpusie:		
	- masa na jednostkę powierzchni	186kg/m <sup>2</sup>	
	Bezpieczeństwo dzieci	Wystarczająca masa pokrywy 53 kg	
	Odporność na poślizg	Wzór wypukły	
	Trwałość nośności	Spełnia wymagania	
	Trwałość zabezpieczeń	Spełnia wymagania	
	Trwałość odporności na poślizg	Spełnia wymagania	
09.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.		

W imieniu producenta podpisał(-a):

Lisie Kąty, dn. 30.07.2021

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY  
KIEROWNIK OCZYSZCZALNI I MAGAZYNU  
WYROBÓW GOTOWYCH

.....*Marcin Lewandowski*.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)