


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH		
NR:	2021 / 18 (dotyczy również wyrobów logowanych)	
01. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego		
Właz kanałowy LK600 z żeliwa szarego klasa D 400 samopoziomujący korpus H165 z zamknięciem przystosowany do montażu z pierścieniem Ø 675 mm		
02. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego		
Właz kanałowy LK600 D400 samopoziomujący H165 z zamknięciem do montażu z pierścieniem Ø 675 mm		
03. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania		
Włazy kanałowe przeznaczone są do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych		
04. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu		
Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz		
05. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony		
----		
06. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych		
1		
07. Krajowa specyfikacja techniczna:		
7a. Polska Norma wyrobu: PN – EN 124-2:2015-7 „Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa” Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny Dział Certyfikacji, nr akredytacji: AC – 030 Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 030-UWB-07/20 7b. Krajowa ocena techniczna: ---		
08. Deklarowane właściwości użytkowe		
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Żeliwo szare zgodnie z PN-EN 1561	
Reakcja na ogień	A1	
Nośność, jako:		
- powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
- nośność / zdolność przenoszenia obciążenia	400 kN	
- trwałe odkształcenie	$\leq 0,2 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie pokrywy w korpusie:		
- masa na jednostkę powierzchni	Spełnia wymagania	
Bezpieczeństwo dzieci	Pokrywa z zamknięciem	
Odporność na poślizg	Wzór wypukły	
Trwałość nośności	Spełnia wymagania	
Trwałość zabezpieczeń	Spełnia wymagania	
Trwałość odporności na poślizg	Spełnia wymagania	
09. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.		

W imieniu producenta podpisał(-a):

Lisie Kąty, dn. 30.07.2021

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY  
KIEROWNIK OCZYSZCZALNI I MAGAZYNU  
WYROBÓW GOTOWYCH

Marcin Lewandowski