

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2026/38

(dotyczy także wyrobu ze zmienionym logo, lub dodanym logo zamawiającego; dotyczy także wersji wyrobu bez pozycjonowania pokrywy w korpusie)

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Właz kanałowy LK600 z żeliwa szarego D400 H165 samopoziomujący wentylowany przystosowany do montażu z pierścieniem  $\varnothing$  675 mm.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego<sup>1</sup>: **Właz kanałowy LK600 D400 H165 samopoziomujący wentylowany do montażu z pierścieniem  $\varnothing$  675 mm.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Włazy kanałowe przeznaczone są do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna, Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1.**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 124-2 2015-7. Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa.**
  - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: **Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny, numer akredytacji<sup>2</sup>: AC-030 , numer krajowego certyfikatu: Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Numer 030-UWB-015/23 .**
  - 7b. Krajowa ocena techniczna:
    - Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy.**
    - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu<sup>2</sup>: **nie dotyczy.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi <sup>3</sup>
Materiał	<b>Żeliwo szare zgodne z PN-EN 1561</b>	
Reakcja na ogień	<b>A1</b>	
Nośność, jako:		
- powierzchnia nośna korpusu	<b><math>P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2</math></b>	
- nośność / zdolność przenoszenia obciążenia	<b>400 kN</b>	
- trwałe odkształcenie	<b><math>\leq 1,2 \text{ mm}</math></b>	
Zabezpieczenie pokrywy w korpusie:		
- <b>Masa na jednostkę powierzchni</b>	<b>182 kg/m<sup>2</sup></b>	
Bezpieczeństwo dzieci	<b>Wystarczająca masa pokrywy, 52 kg</b>	
Odporność na poślizg	<b>Wzór wypukły</b>	
Trwałość nośności	<b>Spełnia wymagania</b>	
Trwałość zabezpieczeń	<b>Spełnia wymagania</b>	
Trwałość odporności na poślizg	<b>Spełnia wymagania</b>	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

**Przemysław Zasadowski, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania**  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

**Lisie Kąty, 31.03.2026**  
(miejsce i data wydania)

  
.....  
(podpis)

<sup>1</sup> Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

<sup>2</sup> Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

<sup>3</sup> W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany