

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2026/8

(dotyczy także wyrobu ze zmienionym logo, lub dodanym logo zamawiającego; dotyczy także wersji wyrobu bez pozycjonowania pokrywy w korpusie)

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Właz kanałowy LK600 z żeliwa szarego klasa B125 korpus H150 wentylowany z zamknięciem.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹: **Właz kanałowy LK600 B125 H150 wentylowany z zamknięciem.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Włazy kanałowe przeznaczone są do zabudowy w obszarach dla pieszych i obszarach równorzędnych, parkingach lub terenach do parkowania samochodów osobowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna, Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1.**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 124-2 2015-7. Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: **Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny**, numer akredytacji²: **AC-030**, numer krajowego certyfikatu: **Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Numer 030-UWB-015/23**.
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²: **nie dotyczy.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³
Materiał	Żeliwo szare zgodne z PN-EN 1561	
Reakcja na ogień	A1	
Nośność, jako:		
- powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
- nośność / zdolność przenoszenia obciążenia	125 kN	
- trwałe odkształcenie	$\leq 6,0 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie pokrywy w korpusie: - Za pomocą wyposażenia zabezpieczającego	Spełnia wymagania	
Bezpieczeństwo dzieci	Pokrywa z zamknięciem	
Odporność na poślizg	Wzór wypukły	
Trwałość nośności	Spełnia wymagania	
Trwałość zabezpieczeń	Spełnia wymagania	
Trwałość odporności na poślizg	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Przemysław Zasadowski, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Lisie Kąty, 31.03.2026
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

¹ Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

² Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

³ W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany